

Instrukcja bezpiecznej pracy przy montażu i demontażu rusztowań budowlanych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

- 1) Przy budowie rusztowań może pracować osoba, która spełnia następujące warunki:
 - a) została dopuszczona do prac na wysokości przez lekarza, posiada dobry stan zdrowia,
 - b) ukończyła 18 lat,
 - c) posiada uprawnienia w zakresie montażu rusztowań budowlanych.
- 2) Warunki dopuszczenia do pracy:
 - a) pracownik musi być trzeźwy i wypoczęty,
 - b) pracownik powinien być ubrany w odzież roboczą oraz posiadać atestowany sprzęt bezpieczeństwa, taki jak szelki, linki, itp.

Montaż RUSZTOWANIA.

- 3) Przed przystąpieniem montażu rusztowania należy zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz wytycznymi kierownika budowy.
- 4) Podczas przygotowywania materiałów należy sprawdzić czy elementy metalowe nie są skorodowane lub pognięte, a drewniane podesty przygnięte, popękane oraz odpowiedniej klasy.
- 5) Wyznaczyć i oznakować teren budowy rusztowania (w odległości nie mniejszej niż 6 m od miejsca budowy umieścić tablice ostrzegawcze z napisem „UWAGA PRACE NA WYSOKOŚCI”) oraz przygotować podłoże poprzez wyrównanie terenu i usunięcie zbędnych elementów.
- 6) Sprawdzić czy podłoże zapewnia stabilność oraz zapewnić odpływ wód opadowych.
- 7) Podczas wykonywania prac na wysokości, pracownicy powinni być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, umocowanymi do stałych elementów konstrukcji.
- 8) Konstrukcja rusztowania powinna być montowana zgodnie z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNO RUCHOWĄ danego rusztowania lub zatwierdzonego projektu.
- 9) Przejścia w pobliżu rusztowań lub pod rusztowaniami powinny być zabezpieczone szczelnymi daszkami ochronnymi ze spadkiem w stronę budowli.
- 10) Rusztowania o konstrukcji stalowej powinny być uziemione i chronić przed wyładowaniami atmosferycznymi (PN – 78/M – 47900/01).

- 11) Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzony stosownym protokołem.
- 12) Na rusztowaniu należy wywiesić tablice informacyjną o odebraniu rusztowania i dopuszczalnym obciążeniu pomostów.

DEMONTAŻ RUSZTOWANIA.

- 13) Pracownicy biorący udział w demontażu rusztowania muszą stosować atestowane szelki bezpieczeństwa.
- 14) Demontaż rusztowania należy przeprowadzać od najwyższej kondygnacji, przy zachowaniu stabilności całego rusztowania.
- 15) Przed rozpoczęciem demontażu należy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa (w odległości nie mniejszej niż 6 m od miejsca rozbiórki umieścić tablicę ostrzegawczą o treści „UWAGA PRACE NA WYSOKOŚCI”).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

- 16) Montowania i demontowania rusztowań zabrania się:
 - a) o zmroku, jeśli nie ma odpowiedniego oświetlenia,
 - b) w czasie mgły, opadów atmosferycznych, gołoledzi
 - c) w czasie burzy i wiatru o prędkości powyżej 10 m/s,
 - d) w odległości od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznej mniejszej niż:
 - linia NN - 2 m
 - linia WN do 15 kV - 5 m
 - linia WN do 30 kV - 10 m
 - linia WN > 30 kV - 15 m
 - e) W trakcie eksploatacji, dozór powinien codziennie kontrolować stan techniczny rusztowań.
 - f) Wszystkie wypadki przy pracy należy zgłaszać bezpośrednio przełożonemu, zaś stanowisko pracy winno pozostać w takim stanie, w jakim wypadek się zdarzył.
 - g) W sytuacji złego samopoczucia monter rusztowań powinien zgłosić to swojemu przełożonemu, by uzyskać zwolnienie od pracy na wysokości.