

Instrukcja bezpiecznej pracy dla pracownika obsługującego betoniarkę.

- 1) Do samodzielnej pracy przy betoniarce budowlanej może przystąpić pracownik legitymujący się przeszkoleniem:
 - a) wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,
 - b) w zakresie ochrony p.poż.

- 2) Dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.

- 3) Pracownik powinien być:
 - a) trzeźwy, wypoczęty,
 - b) ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, obcisła, bez luźno zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym (odpornym na masę betonową), na rękach winien mieć rękawice ochronne, na głowie powinien mieć kask ochronny.

- 4) Pracownik winien także:
 - a) wysłuchać poleceń bezpośredniego przełożonego dotyczących przebiegu bezpiecznej pracy,
 - b) przygotować odpowiednio stanowisko pracy:
 - usunąć zbędne przedmioty,
 - zapewnić swobodny dostęp do elementów sterowniczych betoniarki.

- 5) Przed uruchomieniem betoniarki pracownik powinien sprawdzić:
 - a) stan techniczny betoniarki
 - b) miejsce ustawienia betoniarki: powinno być równe, nie śliskie, zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych,
 - c) prawidłowość podłączenia do sieci elektrycznej,
 - d) uziemienie betoniarki,
 - e) czy izolacja nie jest uszkodzona,
 - f) czy wyłącznik rozruchowy działa prawidłowo,
 - g) jeśli praca ma być wykonywana w porze popołudniowo-nocnej sprawdzić, czy stanowisko pracy jest prawidłowo oświetlone.

- 6) Uruchomić próbnie betoniarkę bez obciążenia. Dopiero po stwierdzeniu, że sprzęt działa prawidłowo i nie ma żadnych zagrożeń pracownik może rozpocząć pracę.

- 7) Podczas obsługi betoniarki pracownik powinien:
 - a) obsługiwać sprzęt zgodnie z jego DTR (dokumentacją techniczno-ruchową)
 - b) koncentrować uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracę wykonywać w sposób bezpieczny, według wskazówek bezpośredniego

przełożonego, tak by nie stwarzać zagrożenia zarówno dla siebie jak i współpracowników.

- 8)** Podczas spustu betonu:
 - a)** przestrzegać zasadę, że swobodne zrzucanie betonu może być wykonywane do wysokości 1m,
 - b)** przy spuście betonu z wysokości powyżej 1m należy stosować odpowiednie rynny spustowe,
 - c)** używać właściwe środki ochrony indywidualnej.
- 9)** W przypadku zaniku prądu należy natychmiast zatrzymać pracę betoniarki.
- 10)** Przy długotrwałym braku dostawy prądu pracownik powinien ręcznie usunąć masę betonową z urządzenia, przez kilkakrotnie obracanie bębna opuszczonego mieszalnika.
- 11)** Bezwzględnie przypilnować by podczas pracy betoniarki nie zbliżały się do niej osoby postronne, a także przez cały czas obserwować jej pracę, by w razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości unieruchomić urządzenie.

Czynności zakazane

- 12)** Pracownikowi obsługującemu betoniarkę zabrania się przede wszystkim:
 - a)** obsługiwanie urządzenia niezgodnie z jego DTR (dokumentacją techniczno-ruchową),
 - b)** obsługiwać betoniarkę bez upoważnienia, w niewłaściwym ubraniu, bez odpowiednich osłon osobistych,
 - c)** doprowadzać, by na stanowisku pracy betoniarki było mokro, ślisko, co może doprowadzić do utrudnień w jej obsłudze,
 - d)** składować w pobliżu urządzenia różnego rodzaju materiały i przedmioty,
 - e)** uruchamiania sprzętu jeśli jest on niesprawny technicznie, lub jeśli istnieją jakiegokolwiek zagrożenia,
 - f)** pozostawiać betoniarkę będącą w ruchu bez nadzoru. Obsługiwanie urządzenia niezgodnie z jego DTR (dokumentacją techniczno-ruchową),
 - g)** obsługiwać betoniarkę bez upoważnienia, w niewłaściwym ubraniu, bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
 - h)** doprowadzać, by na stanowisku pracy betoniarki było mokro, ślisko, co może doprowadzić do utrudnień w jej obsłudze,
 - i)** dokonywać napraw sprzętu we własnym zakresie,
 - j)** usuwać zabezpieczenia,
 - k)** zatrzymywać urządzenie z wypełnionym mieszalnikiem bez wyraźnej potrzeby,
 - l)** wkładać do mieszalnika jakiegokolwiek sprzęt, łopaty, deski itp,
 - m)** dotykać ręką obracający się mieszalnik, wkładać dłonie do jego komory,
 - n)** dotykać ręką urządzeń i elementów elektrycznych, które są aktualnie pod napięciem,

- o) zrzucania betonu z wysokości powyżej 1 metra bez użycia odpowiedniej rynny spustowej,
- p) używania zamiast rynny spustowej prowizorycznych pomocy takich jak deski czy nieprzystosowane do tego blachy,
- q) przystępowania do pracy w stanie nietrzeźwości, lub też picia alkoholu podczas pracy.

13) Po zakończeniu pracy pracownik powinien:

- a) opróżnić urządzenie z betonu,
- b) wyłączyć wyłącznikiem głównym urządzenie,
- c) odłączyć spod napięcia,
- d) dokładnie oczyścić betoniarkę,
- e) zabezpieczyć urządzenie tak, by było niemożliwe uruchomienie go przez osoby postronne, a betoniarka nie stwarzała zagrożeń,
- f) oczyścić środki ochrony indywidualnej i ułożyć je na miejsce stałego składowania,
- g) uporządkować stanowisko pracy, odłożyć sprzęt służący do wykonywanej pracy na miejsce.

Uwaga !

W razie zauważenia usterek lub jakichkolwiek zagrożeń na stanowisku pracy lub przy działaniu betoniarki należy je natychmiast zgłosić bezpośrednio przełożonemu by zostały natychmiast usunięte. Do pracy można przystąpić ponownie dopiero po ich usunięciu i ponownym sprawdzeniu pracy urządzenia.